

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

29378 automatski kontroler - UA - 220..240 V



Osnovne informacije

Ime proizvoda	UA
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	220...240 V AC pri 50/60 Hz
Način rada	Forsiran rad na rezervnom napajanju Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Automatski rad Forsiran rad na glavnom napajanju
Blokiran uređaj	Masterpact NW Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Način selekcije	Prekidač na R Prekidač na N
Interfejs i kontrolna jedinica za generator	Kontrola pokretanja Podesivo kašnjenje isključenja
Test funkcija	Pritiskanjem test tastera na prednjoj strani kontrolera
Dodatna funkcija	Izbor tipa glavnog napajanja (monofazno ili trofazno) Podešavanje maksimalnog vremena pokretanja za rezervno napajanje Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema) Forsiran rad glavnog napajanja ako rezervno nije u funkciji Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren
Lokalna signalizacija	Fault trip ON OFF
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 priključci: u skladu sa EN 60529 IP40 prednji deo: u skladu sa EN 60529 IP30 sa strane: u skladu sa EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,586 kg
Pakovanje 2 težina	10,697 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------