

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

29408

podnaponski okidač Compact MN - 380..415 V AC 50Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS Compact NB Compact NR Compact NSF Compact NSJ
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	380...415 V AC 50 Hz 440...480 V AC 60 Hz

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un opening 0.85 Un closing
Snaga držanja	< 5 VA
Vreme odziva	< 50 ms
Pomoćni priključni blok	Screw terminal 0...1.5 mm ²

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,118 kg
Pakovanje 1 visina	0,630 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,800 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.