

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

29448

interfejs i automatski kontroler - ACP + UA - 110..127 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	NSX100...250 Masterpact NW Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs i kontrolna jedinica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NS prekidač Compact Compact NSX prekidač Masterpact Masterpact NT prekidač Masterpact Masterpact NT rastavljač Masterpact Masterpact NW prekidač Masterpact Masterpact NW rastavljač
Kratko ime uređaja	ACP + UA
[us] nazivni napon	110...127 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Način rada	Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Forsiran rad na glavnom napajanju Forsiran rad na rezervnom napajanju Automatski rad
Blokiran uređaj	Masterpact NT Compact NS100...630 Masterpact NW NSX400...630 Compact NS630b...1600 NSX100...250
Način selekcije	Prekidač na N Prekidač na R
Test funkcija	Pritiskanjem test tastera na prednjoj strani kontrolera
Dodatna funkcija	Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren Podešavanje maksimalnog vremena pokretanja za rezervno napajanje Forsiran rad glavnog napajanja ako rezervno nije u funkciji Izbor tipa glavnog napajanja (monofazno ili trofazno) Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)
Lokalna signalizacija	OFF Fault trip ON
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A

[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
Kompatibilnost proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 priključci: conforming to EN 60529 IP40 prednji deo: conforming to EN 60529 IP30 sa strane: conforming to EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	29,0 cm
Package 1 Weight	4,348 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------