

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

29472

interfejs i automatski kontroler - ACP + UA - 220..240 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs i kontrolna jedinica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS circuit breaker Compact NSX prekidač Masterpact NT prekidač Masterpact NW prekidač
Kratko ime uređaja	ACP + UA
[us] nazivni napon	220...240 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Način rada	Automatski rad Forsiran rad na glavnom napajanju Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Forsiran rad na rezervnom napajanju
Blokiran uređaj	Masterpact NT NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Compact NS100...630 Compact NS630b...1600
Način selekcije	Prekidač na R Prekidač na N
Test funkcija	Pritiskanjem test tastera na prednjoj strani kontrolera
Dodatna funkcija	Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema) Forsiran rad glavnog napajanja ako rezervno nije u funkciji Izbor tipa glavnog napajanja (monofazno ili trofazno) Podešavanje maksimalnog vremena pokretanja za rezervno napajanje Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren
Lokalna signalizacija	ON OFF Fault trip
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A

[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0.4 A DC 250 V DC-12: 0.6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A 24 V
Kompatibilnost proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 priključci: u skladu sa EN 60529 IP40 prednji deo: u skladu sa EN 60529 IP30 sa strane: u skladu sa EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	4,019 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------