

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

29473

kontroler UA + ACP modul - 380..415 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	NSX100...250 NSX400...630 Masterpact NT Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs i kontrolna jedinica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS circuit breaker Compact NSX prekidač Masterpact NT prekidač Masterpact NW prekidač
Kratko ime uređaja	ACP + UA
[us] nazivni napon	380...415 V AC pri 50/60 Hz 440 V AC pri 60 Hz

Dopunske informacije

Način rada	Forsiran rad na rezervnom napajanju Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Automatski rad Forsiran rad na glavnom napajanju
Blokiran uređaj	Masterpact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NT Compact NS630b...1600
Način selekcije	Prekidač na R Prekidač na N
Test funkcija	Pritiskanjem test tastera na prednjoj strani kontrolera
Dodatna funkcija	Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren Podešavanje maksimalnog vremena pokretanja za rezervno napajanje Forsiran rad glavnog napajanja ako rezervno nije u funkciji Izbor tipa glavnog napajanja (monofazno ili trofazno) Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)
Lokalna signalizacija	OFF Fault trip ON
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0.4 A DC 250 V DC-12: 0.6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A 24 V
Kompatibilnost proizvoda	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 priključci: u skladu sa EN 60529 IP40 prednji deo: u skladu sa EN 60529 IP30 sa strane: u skladu sa EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	4,255 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------