

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33109

pomoćni kontakt - NO/NC nizak nivo - NS1600b..3200 NS630b..1600



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	OF
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC




Dopunske informacije


Lokalna signalizacija	Open/close: ON/OFF očitavanje
Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Minimalno opterećenje	1 mA pri 4 V DC
[ie] nazivna struja	AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,700 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
