

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33171

kontakt položaja prekidača NO/NC nizak nivo - za Masterpact NT/NW NS630b...1600



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	Kontakti položaja prekidača
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600
Tip ponude	C4
Signalni kontakt	1 NO/NC





Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Operacije pomoćnih kontakata	Položaj spojen Položaj izvučen Test položaj
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	DC-12: 0.3 A at 250 V DC DC-12: 0.8 A at 125 V DC DC-12: 2.5 A at 24/48 V DC AC-12: 5 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	2 mA at 15 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Masterpact NT Spare part for Masterpact NW Spare part for Compact NS630b...1600

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	18 g
Pakovanje 2 težina	1,36 kg
Pakovanje 3 težina	7,5 kg

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------