



### Osnovne informacije

|  |  |
|--|--|
| Grupa proizvoda                                      | Compact  |
| Grupa proizvoda                                      | ComPact NS630b...1600  |
| Kratko ime uređaja                                   | Compact NS1250H  |
| Tip proizvoda ili komponente                         | Osnovni ram  |
| Primena uređaja                                      | Razvod električne energije   |
| Number of poles                                      | 4P   |
| Pozicija nultog provodnika                           | Levo   |
| [In] nazivna struja do 65 °C                         | 1250 A pri 50 °C   |
| [ue] nazivni napon                                   | 690 V AC 50/60 Hz  |
| Tip mreže  | AC   |
| Mrežna frekvencija                                   | 50/60 Hz   |
| Pogodno za izolaciju                                 | Yes conforming to EN/IEC 60947-2   |
| Kategorija upotrebe                                  | Kategorija B   |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 42 KA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>65 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>70 KA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>70 KA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>50 kA Icu pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | H 70 kA 415 V AC   |
| Tip upravljanja                                      | Motorni mehanizam sa spoljašnjim konektorom<br>Motorni mehanizam   |
| Način montiranja                                     | Izvlačivo  |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| [ui] nazivni napon izolacije                        | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon             | 8 kV conforming to IEC 60947-2   |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 30 KA pri 500/525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)<br>22 KA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)<br>37 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)<br>37 KA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije)<br>37 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 (električne operacije) |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja   | 19,2 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2  |
| Integrisana trenutna zaštita                        | 40 kA  |
| Mehanička trajnost                                  | 10000 cycles conforming to IEC 60947-2   |
| Električna trajnost                                 | 2000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2<br>3000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2<br>4000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2<br>5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2  |
| Snaga gubitaka                                      | 84 W   |
| Nosači za montažu                                   | Zadnja ploča   |
| Povezivanje   | 70 mm  |
| Tip zaštite   | Bez zaštite  |

|            |        |
|------------|--------|
| Height (H) | 327 mm |
| Width (W)  | 280 mm |
| Depth (D)  | 147 mm |

## Okruženje

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-2                  |
| Sertifikacija proizvoda             | LCIE<br>ASTA<br>ASEFA        |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 conforming to IEC 60947    |
| Ip stepen zaštite                   | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite                   | IK07 conforming to EN 50102  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                  |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 5,230 kg |
| Pakovanje 1 visina | 4,000 dm |
| Pakovanje 1 širina | 4,000 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 3,000 dm |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|