

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

33451

rastavljač Compact NS630b NA - 630 A - 4P



Osnovne informacije

Ime proizvoda	Compact NS
Kratko ime uređaja	Compact NS630b NA
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Tip ponude	C4
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
Performance level	NA
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to IEC 60947-3

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Motorni mehanizam sa spoljašnjim konektorom Motorni mehanizam
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
[ie] nazivna struja	AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV conforming to IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	630 A pri 60 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3 4 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Mehanička trajnost	6000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	70 mm
Visina	327 mm
Širina	280 mm
Dubina	147 mm
Masa proizvoda	18 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASEFA ASTA
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	5,237 kg
Pakovanje 1 visina	4,100 dm
Pakovanje 1 širina	3,900 dm
Pakovanje 1 dužina	3,000 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------