

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33525

Micrologic 2.0 A zaštitna jedinica - LI - za NS 630b..1600 izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NS630b...1600
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	Micrologic 2.0 A
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	4P 3P
Opis zaštićenih polova	4t 3t + N/2 3t
Funkcija zaštitne jedinice	Osnovna zaštita
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating	630 A at 50 °C 800 A at 50 °C 1000 A pri 50 °C 1250 A pri 50 °C 1600 A pri 50 °C
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo

Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 Sekundi pri 7.2 x Ir 0.7...24 S at 6 x Ir 12,5...600 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija	20 min
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo 9 podešavanja
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Diferencijalna zaštita	Bez
Zona selektivne blokade zsi	Sa
Lokalna signalizacija	Electrical fault: 3 LED lampice (crvena) Interna greška: 1 LED (crvena)
Tip displeja	Digitalni displej
Tip merenja	Ampermetar
Komunikacija podataka	Očitavanje merenja Podešavanja zaštite i alarma

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	365 g
Pakovanje 1 visina	6,8 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	21,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------