

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 33534

## Micrologic 7.0 A zaštitna jedinica - LSIV - za NS 630b..1600 izvlačivi



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Compact                                                                                                                                              |
| Grupa proizvoda                | ComPact NS630b...1600                                                                                                                                |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                                                                                                                                    |
| Ime zaštitne jedinice          | Micrologic 7.0 A                                                                                                                                     |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Elektronska                                                                                                                                          |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact NS630b...1600                                                                                                                                |
| Primena uređaja                | Razvod električne energije                                                                                                                           |
| Broj polova                    | 3P<br>4P                                                                                                                                             |
| Opis zaštićenih polova         | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                                                                                 |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Selektivna + diferencijalna zaštita                                                                                                                  |
| Tip zaštite                    | Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)<br>Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja<br>Trenutna zaštita od kratkog spoja<br>For earth-leakage protection |
| Trip unit rating               | 630 A at 50 °C<br>800 A at 50 °C<br>1000 A pri 50 °C<br>1250 A pri 50 °C<br>1600 A pri 50 °C                                                         |
| Tip mreže                      | AC                                                                                                                                                   |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| Circuit breaker mounting mode  | Izvlačivo                                                                                                                                            |

### Dopunske informacije

|                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo 9 podešavanja                                                                     |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.4...1 x In                                                                               |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Podesivo 9 podešavanja                                                                     |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 0,7...16,6 Sekundi pri 7.2 x Ir<br>0.7...24 S at 6 x Ir<br>12,5...600 sekundi pri 1.5 x Ir |
| Termička memorija                                         | 20 min                                                                                     |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Podesivo, 9 podešavanja                                                                    |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...10 x Ir                                                                              |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Podesivo                                                                                   |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range        | 0...0,4 Sekundi I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 sekundi I <sup>2</sup> t=on              |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Podesivo 9 podešavanja                                                                     |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 2...15 x In<br>Off                                                                         |
| Diferencijalna zaštita                                    | Integrisana                                                                                |

|                                                                     |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Earth-leakage protection sensitivity adjustment type $I\Delta n$    | Podesiva, 9 podešavanja                                                    |
| $[I\Delta n]$ earth-leakage protection sensitivity adjustment range | 0,5...30 A                                                                 |
| Osetljivost diferencijalne zaštite                                  | 10 A for class A<br>30 A for class AC                                      |
| Earth-leakage protection time delay adjustment type $\Delta t$      | Podesiva, 5 podešavanja                                                    |
| $[\Delta t]$ Earth-leakage protection time delay adjustment range   | 60...800 milisekundi                                                       |
| Zona selektivne blokade zsi                                         | Sa                                                                         |
| Lokalna signalizacija                                               | Electrical fault: 3 LED lampice (crvena)<br>Interna greška: 1 LED (crvena) |
| Tip displeja                                                        | Digitalni displej                                                          |
| Tip merenja                                                         | Ampermetar                                                                 |
| Komunikacija podataka                                               | Očitavanje merenja<br>Podešavanja zaštite i alarma                         |

## Okruženje

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

## Pakovanje

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE   |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1     |
| Pakovanje 1 težina          | 428 g |
| Pakovanje 1 visina          | 8 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 22 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 7 cm  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                                            |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|