


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33884

pomoćni kontakt - 2 OC prevremeno isključenje - NS630b..1600 - izvlačivi



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Prevremeno isključenje
Način montiranja	Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V DC
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A pri 24 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,094 kg
Pakovanje 1 visina	5,000 cm
Pakovanje 1 širina	11,000 cm
Pakovanje 1 dužina	18,000 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------