

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

34027

rastavljač Compact NS2000 NA - 2000 A - 3P



Osnovne informacije

Ime proizvoda	Compact NS
Kratko ime uređaja	Compact NS2000 NA
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Tip ponude	C5
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Performance level	NA
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to IEC 60947-3

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[ie] nazivna struja	AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV conforming to IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2000 A pri 60 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	32 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja	135 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Mehanička trajnost	6000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-23A: 1000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	350 mm
Širina	420 mm
Dubina	160 mm
Masa proizvoda	23 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASEFA ASTA
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	33,000 kg
Pakovanje 1 visina	43,000 cm
Pakovanje 1 širina	60,000 cm
Pakovanje 1 dužina	80,000 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------