

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

47145 prekidač Masterpact NT12H1 - 1250 A - 4P - fiksni - bez zaštitne jedinice



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact NT |
| Tip proizvoda ili komponente | Osnovni ram |
| Kratko ime uređaja | Masterpact NT12 |
| Ime prekidača | Masterpact NT12H1 |
| Broj polova | 4P |
| Pozicija nultog provodnika | Levo |
| Tip mreže | AC |
| Kod prekidne moći | H1 |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe | Kategorija B |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Fiksno |
| [in] nazivna struja | 1250 A at 40 °C |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV conforming to IEC 60947-2 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja | 88 KA 220/415 V AC pri 50/60 Hz 88 KA 440 V AC pri 50/60 Hz 88 KA 525 V AC at 50/60 Hz 88 KA 690 V AC at 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Čt veličina prekidača | 1250 A |
| Prekidna moć | 42 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 KA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 KA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 KA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 KA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| [ics] servisna prekidna moć | 42 KA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 KA pri 220/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 42 KA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 42 KA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Tip zaštite | Bez zaštite |
| Mehanička trajnost | 12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2 |
| Električna trajnost | 3000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 6000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 |
| Povezivanje | 70 mm |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 24 KA 3 s u skladu sa IEC 60947-2 42 KA 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2 42 KA 1 s u skladu sa IEC 60947-2 |
| Maksimalno vreme prekidanja | 25 milisekundi |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja | 50 milisekundi |
| Visina | 301 mm |
| Širina | 346 mm |
| Dubina | 196 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Standardi | IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA LCIE |
| Stepen zaprljanosti | 3 conforming to IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 15,69 kg |
| Pakovanje 1 visina | 40 cm |
| Pakovanje 1 širina | 40 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 30 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Bez PVC | Da |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|