

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47207

prekidač Masterpact NT06L1 - 630 A - 4P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NT
Tip proizvoda ili komponente	Osnovni ram
Kratko ime uređaja	Masterpact NT06
Ime prekidača	Masterpact NT06L1
Broj polova	4P
Pozicija nultog provodnika	Levo
Tip mreže	AC
Kod prekidne moći	L1
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
[in] nazivna struja	630 A at 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV conforming to IEC 60947-2
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	220 KA 525 V AC at 50/60 Hz 286 KA 440 V AC pri 50/60 Hz 330 KA 220/415 V AC pri 50/60 Hz 52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Ct veličina prekidača	630 A
Prekidna moć	100 KA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 130 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 KA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 150 KA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 150 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć	100 KA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 130 KA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 150 KA pri 220/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Tip zaštite	Bez zaštite
Mehanička trajnost	12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
Električna trajnost	AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 2000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
Povezivanje	70 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	10 kA 0.5 s u skladu sa IEC 60947-2
Integrisana trenutna zaštita	5,67...6,93 kA
Maksimalno vreme prekidanja	9 milisekundi

Maksimalno odzivno vreme zatvaranja	50 milisekundi
Visina	322 mm
Širina	358 mm
Dubina	276,5 mm

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	ASEFA LCIE
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------