



Osnovne informacije

| | |
|---|--|
| Grupa proizvoda | MasterPacT |
| Ime proizvoda | Masterpact NT |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Kratko ime uređaja | Masterpact NT10 |
| Ime rastavljača | Masterpact NT10HA |
| Primena uređaja | Zaštita |
| Broj polova | 4P |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [ie] nazivna struja | 1000 A AC 50/60 Hz 690 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulсни napon | 12 kV u skladu sa IEC 60947-3 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja | 75 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 |
| Kod prekidne moći | HA |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-3 |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Vidljivo prekidanje | Ne |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Izvlačivo |
| Nosači za montažu | Šasija |
| Gornji priključak | Prednja |
| Donji priključak | Prednji |
| Broj operacija | 10 cyc/h maksimalni |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 36 KA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3 36 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 |
| Mehanička trajnost | 12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 |
| Električna trajnost | AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 |
| Povezivanje | 70 mm |
| Visina | 301 mm |
| Širina | 346 mm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

| | |
|----------------|--------|
| Dubina | 196 mm |
| Masa proizvoda | 18 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Standardi | IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA[RETURN]LCIE |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 41,0 cm |
| Package 1 Width | 39,0 cm |
| Package 1 Length | 30,0 cm |
| Package 1 Weight | 21,375 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Bez PVC | Da |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|