

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47432

pomoćni kontakt - "Ready to close" NO/NC 5
A240 V - Masterpact NT - fiksni



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	PF
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Izvlačivo
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
[ie] nazivna struja	AC-12: 5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A pri 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0.15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC DC-12: 0.3 A at 125 V DC

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------