

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47470

Gear motor MCH, drawout MasterPact NT, 440/480VAC 50/60Hz



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kratko ime uređaja | motorni pogon MCH |
| Tip proizvoda ili komponente | Motorni pogon MCH |
| Primena uređaja | Navijanje automatske opruge |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT prekidač |
| Tip upravljanja | Motorni mehanizam |
| Napon upravljačkog kola | 440...480 V AC 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------|-----------|
| Maksimalno vreme punjenja | 3 sekundi |
| Maksimalna potrošnja u va | 180 VA |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,5 cm |
| Package 1 Width | 12,5 cm |
| Package 1 Length | 18,0 cm |
| Package 1 Weight | 1,134 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|