

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 48096 rastavljač Masterpact NW40HF - 4000 A - 690 V - 3P - fiksni



### Osnovne informacije

|   |  |
|---|--|
| Grupa proizvoda                           | Masterpact                                   |
| Ime proizvoda                             | Masterpact NW                                |
| Tip proizvoda ili komponente              | Rastavljač                                   |
| Kratko ime uređaja                        | Masterpact NW40                              |
| Ime rastavljača                           | Masterpact NW40HF                            |
| Primena uređaja                           | Zaštita                                      |
| Broj polova                               | 3P   |
| Tip mreže                                 | AC   |
| Mrežna frekvencija                        | 50/60 Hz                                     |
| [ie] nazivna struja                       | 4000 A AC 50/60 Hz 690 V                     |
| [ui] nazivni napon izolacije              | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon   | 12 kV conforming to IEC 60947-3              |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 187 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz           |
| [ue] nazivni napon                        | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3  |
| Kod prekidne moći                         | HF   |
| Pogodno za izolaciju                      | Yes conforming to IEC 60947-3                |
| Indikator pozicije kontakta               | Da   |
| Vidljivo prekidanje                       | Ne   |
| Stepen zaprljanosti                       | 4 conforming to IEC 60664-1                  |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Tip upravljanja                                   | Taster  |
| Način montiranja                                  | Fiksno  |
| Broj operacija                                    | 10 cyc/h maximum  |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 85 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3<br>75 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3  |
| Mehanička trajnost                                | 10000 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3<br>20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3   |
| Električna trajnost                               | AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3<br>AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3<br>AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 |
| Povezivanje                                       | 150 mm  |
| Visina  | 352 mm  |
| Širina  | 442 mm  |
| Dubina  | 297 mm  |
| Masa proizvoda                                    | 60 kg   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Standardi                           | IEC 60947-3   |
| Sertifikacija proizvoda             | ASEFA<br>ASTA |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...85 °C   |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                      | Da  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|