


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 48118

## prekidač Masterpact NW63H1 - 6300 A - 3P - fiksni - bez zaštitne jedinice



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Masterpact NW              |
| Tip proizvoda ili komponente | Osnovni ram                |
| Kratko ime uređaja           | Masterpact NW63            |
| Ime prekidača                | Masterpact NW63H1          |
| Broj polova                  | 3P                         |
| Tip mreže                    | AC                         |
| Kod prekidne moći            | H1                         |
| Pogodno za izolaciju         | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe          | Kategorija B               |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tip upravljanja                                   | Taster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Način montiranja                                  | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [in] nazivna struja                               | 6300 A pri 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 12 kV conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja         | 220 KA 525 V AC at 50/60 Hz<br>220 kA 690 V AC at 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ue] nazivni napon                                | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ct veličina prekidača                             | 6300 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prekidna moć                                      | 100 KA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>100 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>100 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 KA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                                                    |
| [ics] servisna prekidna moć                       | 100 KA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>100 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tip zaštite                                       | Bez zaštite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mehanička trajnost                                | 10000 Cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2<br>5000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Električna trajnost                               | AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2<br>1500 Cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2<br>1500 Cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2<br>AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2<br>AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 |
| Povezivanje                                       | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 100 KA 1 s u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA 3 s u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimalno vreme prekidanja                       | 25 milisekundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja               | 80 milisekundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Visina                                            | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Širina                                            | 767 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dubina                                            | 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Okruženje

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-2                 |
| Sertifikacija proizvoda             | ASTA                        |
| Stepen zaprljanosti                 | 4 conforming to IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                 |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|