

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 48277

## rastavljač Masterpact NW16HA - 1600 A - 690 V - 3P - izvlačivi



### Osnovne informacije

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                           | Masterpact                                   |
| Ime proizvoda                             | Masterpact NW                                |
| Tip proizvoda ili komponente              | Rastavljač                                   |
| Kratko ime uređaja                        | Masterpact NW16                              |
| Ime rastavljača                           | Masterpact NW16HA                            |
| Primena uređaja                           | Zaštita                                      |
| Broj polova                               | 3P                                           |
| Tip mreže                                 | AC                                           |
| Mrežna frekvencija                        | 50/60 Hz                                     |
| [ie] nazivna struja                       | 1600 A AC 50/60 Hz 690 V                     |
| [ui] nazivni napon izolacije              | 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon   | 12 kV conforming to IEC 60947-3              |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 105 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz           |
| [ue] nazivni napon                        | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3  |
| Kod prekidne moći                         | HA                                           |
| Pogodno za izolaciju                      | Da u skladu sa IEC 60947-3                   |
| Indikator pozicije kontakta               | Da                                           |
| Vidljivo prekidanje                       | Ne                                           |
| Stepen zaprljanosti                       | 4 conforming to IEC 60664-1                  |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja                                   | Taster                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Način montiranja                                  | Izvlačivo                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nosači za montažu                                 | Šasija                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Broj operacija                                    | 10 cyc/h maximum                                                                                                                                                                                                                                          |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 36 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3<br>50 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3                                                                                                                                                                     |
| Mehanička trajnost                                | 12500 Ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3                                                                                                                                              |
| Električna trajnost                               | AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 |
| Povezivanje                                       | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visina                                            | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Širina                                            | 442 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dubina                                            | 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Masa proizvoda                                    | 60 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Okruženje

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Standardi                           | IEC 60947-3   |
| Sertifikacija proizvoda             | ASTA<br>ASEFA |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...85 °C   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC                      | Da                                                                                                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|