

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48343

prekidač Masterpact NW50H2 - 5000 A - 3P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Osnovni ram
Kratko ime uređaja	Masterpact NW50
Ime prekidača	Masterpact NW50H2
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Kod prekidne moći	H2
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija B

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
[in] nazivna struja	5000 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV conforming to IEC 60947-2
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	220 kA 690 V AC at 50/60 Hz 286 kA 525 V AC at 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Ct veličina prekidača	5000 A
Prekidna moć	150 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 150 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 100 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 130 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 150 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć	100 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 130 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Tip zaštite	Bez zaštite
Mehanička trajnost	10000 Cycles with maintenance conforming to IEC 60947-2 5000 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-2
Električna trajnost	AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 1500 Cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 1500 Cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
Povezivanje	230 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	100 kA 1 s u skladu sa IEC 60947-2 100 kA 3 s u skladu sa IEC 60947-2
Integrisana trenutna zaštita	243...297 kA
Maksimalno vreme prekidanja	25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja	80 milisekundi
Visina	479 mm

Širina	786 mm
Dubina	394,5 mm

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA ASEFA
Stepen zaprljanosti	4 conforming to IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------