

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48368

Micrologic 7.0 H zaštitna jedinica - LSIV - za NW 08..63 izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Grupa proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica
Ime zaštitne jedinice	Micrologic 7.0 H
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact NW H10 Masterpact NW H2 sa zaštitom od korozije
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	3P 4P
Opis zaštićenih polova	4t 3t 3t + N/2
Funkcija zaštitne jedinice	Selektivna + diferencijalna zaštita
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja Trenutna zaštita od kratkog spoja For earth-leakage protection
Trip unit rating	800 A at 50 °C 1000 A pri 50 °C 1250 A pri 50 °C 1600 A pri 50 °C 2000 A pri 50 °C 2500 A pri 50 °C 3200 A pri 50 °C 4000 A at 50 °C 5000 A at 50 °C 6300 A at 50 °C
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo

Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 Sekundi pri 7.2 x Ir 0.7...24 S at 6 x Ir 12,5...600 sekundi pri 1.5 x Ir
Termička memorija	20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 Sekundi I ² t=off 0,1...0,4 sekundi I ² t=on

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Podesivo 9 podešavanja
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	Off 2...15 x In
Diferencijalna zaštita	Integrirana
Earth-leakage protection sensitivity adjustment type IΔn	Podesiva, 9 podešavanja
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range	0,5...30 A
Osetljivost diferencijalne zaštite	10 A for class A 30 A for class AC
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt	Podesiva, 5 podešavanja
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range	60...800 milisekundi
Zona selektivne blokade zsi	Sa
Lokalna signalizacija	Electrical fault: 3 LED lampice (crvena) Interna greška: 1 LED (crvena)
Tip displeja	Digitalni displej
Tip merenja	Merenje harmonika Multimetar
Komunikacija podataka	Očitavanje merenja Podešavanja zaštite i alarma Indikatori vezani za održavanje

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------