

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

49605

pomoćni kontakt 1 NO+NC standardni - za Fupact INF32



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	INF32
Grupa proizvoda	Fupact
Kratko ime uređaja	Pomoćni kontakt
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fupact INF fuse-switch disconnecter
Signalni kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Između polova
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A
[ie] nazivna struja	AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A pri 24 V DC AC-15: 2 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 250 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,1 A pri 380/415 V DC DC-12: 0,1 A pri 440 V DC DC-12: 0,4 A pri 220/240 V DC DC-12: 0,4 A pri 250 V DC DC-12: 1.1 A at 110 V DC DC-12: 2 A at 48 V DC
Minimalno opterećenje	10 mA at 24 V

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	20 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Pakovanje 2 težina	2,487 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------