

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

50724

uređaj za aut.detek.lokac.kvara u izolaciji
XD308C Vigilohm-220..240 VAC 50/60Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Vigilohm
Ime proizvoda	Vigilohm IFL
Kratko ime uređaja	XD308C
Broj kanala	8
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno

Dopunske informacije

Signalna funkcija	Insulation fault
Vreme prozivanja	20 s per connected channel
Test funkcija	Lokalno
[us] nazivni napon	220/240 V AC 50/60 Hz tolerancija: - 15...10 %
Potrošnja	6 VA
Način montiranja	Ugradno
Nosači za montažu	Prednji deo
Visina	129 mm
Širina	76 mm
Dubina	115,5 mm
Masa proizvoda	0,6 kg
Pomoćni priključni blok	Tunel kleme 1,5 mm ²

Okruženje

Dielektrična snaga	2500 V
Ip stepen zaštite	IP30
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	879 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	13,5 cm
Pakovanje 1 dužina	14,3 cm
Pakovanje 2 težina	16,309 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------