

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

51207 kontroler - Varlogic - RT6



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	VarPlus
Grupa proizvoda	Varlogic
Ime proizvoda	VarLogic RT
Kratko ime uređaja	RT6
Tip proizvoda ili komponente	Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom

Dopunske informacije

Broj koraka izlaznih kontakata	6
[us] nazivni napon napajanja	320...460 V AC 50/60 Hz
Struja merjenja	0...5 A
Način rada	Ručno
Tip displeja	4 cifre 7-segmentni LED
Tip merjenja	Faktor snage
Funkcija alarma	5 poslednjih alarma
Tip ulaza	Faza ka fazi Strujni ulaz CT...10000/5 A
Tip izlaza	Slobodni strujni izlazi: 1 A 400 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 2 A 250 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 5 A 120 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 0.3 A 110 V DC Slobodni strujni izlazi: 0.6 A 60 V DC Slobodni strujni izlazi: 2 A 24 V DC
Tip podešavanja	Ciljani cos ϕ : 0.85 induktivno...1
Tačnost merjenja	+/- 2 %
Opseg vremenskog kašnjenja	10...1800 s 10...1800 s (pri ponovnom povezivanju)
Sekvenca stepena	1.2.2.2 1.2.4.4 1.2.3.6 1.1.2.4 1.2.3.4 1.1.1.1 Linearna 1.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.4.8
Lokacija za montiranje	Panel U ormanu
Visina	143 mm
Širina	143 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	0,8 kg

Okruženje

Standardi	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61010-1
Ip stepen zaštite	Zadnji deo: IP20 Prednji deo: IP41 u skladu sa IEC 60429
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	957 g
Pakovanje 1 visina	8,5 cm
Pakovanje 1 širina	18,7 cm
Pakovanje 1 dužina	23 cm
Pakovanje 2 težina	6,094 kg
Pakovanje 3 težina	57,98 kg

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------