

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 51213

## Varlogic PF kontroler RT12 koraka 440V



### Osnovne informacije

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | VarPlus                                            |
| Grupa proizvoda              | Varlogic                                           |
| Ime proizvoda                | VarLogic RT                                        |
| Kratko ime uređaja           | RT12                                               |
| Tip proizvoda ili komponente | Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom |

### Dopunske informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj koraka izlaznih kontakata | 12                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [us] nazivni napon napajanja   | 320...460 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struja merenja                 | 50 mA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Način rada                     | Ručno                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip displeja                   | 7-segmentni LED<br>4 cifre                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tip merenja                    | Faktor snage                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcija alarma                | 5 poslednjih alarma                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tip ulaza                      | Faza ka fazi<br>Strujni ulaz CT...10000/5 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip izlaza                     | Slobodni strujni izlazi: 0.3 A 110 V DC<br>Slobodni strujni izlazi: 0.6 A 60 V DC<br>Slobodni strujni izlazi: 1 A 400 V AC 50/60 Hz<br>Slobodni strujni izlazi: 2 A 24 V DC<br>Slobodni strujni izlazi: 2 A 250 V AC 50/60 Hz<br>Slobodni strujni izlazi: 5 A 120 V AC 50/60 Hz |
| Tip podešavanja                | Ciljani cos $\phi$ : 0.85 induktivno...1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tačnost merenja                | +/- 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opseg vremenskog kašnjenja     | 10...1800 s<br>10...1800 s (pri ponovnom povezivanju)                                                                                                                                                                                                                           |
| Sekvenca stepena               | 1.1.2.4<br>1.2.2.2<br>1.2.4.8<br>1.1.2.2<br>1.1.2.3<br>1.2.3.3<br>1.2.3.4<br>1.2.4.4<br>1.1.1.1<br>Linearna<br>1.2.3.6                                                                                                                                                          |
| Lokacija za montiranje         | U ormanu<br>Panel                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Visina                         | 143 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Širina                         | 143 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dubina                         | 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa proizvoda                 | 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Okruženje

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Standardi                          | EN 61010-1<br>IEC 61326<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-4   |
| Ip stepen zaštite                  | Zadnji deo: IP20<br>Prednji deo: IP41 u skladu sa IEC 60429 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | 0...55 °C                                                   |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,127 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,850 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,870 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 2,300 dm |

## Održivost ponude

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH bez SVHC          | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva       | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| RoHS regulativa za Kinu | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                    | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|