

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

54445

eksterno napajanje za prekidač 380 V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Spoljašnji modul napajanja
Primena uređaja	Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	MasterPact NT circuit breaker Masterpact NW prekidač ComPact NS circuit breaker Compact NSX prekidač Compact NSX DC prekidač PowerPact Multistandard circuit breaker Masterpact MTZ1 circuit breaker Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Pribor / posebni tip	Pribor upravljačke jedinice

Dopunske informacije

Ime zaštitne jedinice	Micrologic
[us] nazivni napon	380...415 V AC 50/60 Hz tolerance: +10 % -15 %
Napon izlaza	24 V DC +/-5 %
Kategorija prenapona	IV u skladu sa IEC 62477-1
Visina	88 mm
Širina	105 mm
Dubina	59 mm

Okruženje

Kompatibilnost	Eksterno napajanje
----------------	--------------------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.