

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

56236

relej diferencijalne zaštite RH10P - 500 mA - 240 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Vigirex
Grupa proizvoda	Vigirex
Kratko ime uređaja	RH10P
Tip proizvoda ili komponente	Relej diferencijalne zaštite
Current sensors compatibility	TOA senzor struje curenja A senzor struje curenja L senzor struje curenja
Upotreba releja	Relej diferencijalne zaštite

Dopunske informacije

Monitored distribution system	1000 V - AC pri 50/60 Hz (maksimalno) 1000 V - AC pri 400 Hz (maksimalno)
Sistem uzemljenja	TT TN-S IT
[us] nazivni napon napajanja	220...240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja	4 VA
Tip merenja	Interno merenje struje zemljospoja, opseg: 80...100 %
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Trenutna 0,5 A
Test funkcija	Lokalno Daljinsko testiranje
Nadzor	Elektronika (stalna) Napajanje (stalna) Releja/veze senzora (stalna)
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	8 A
Minimalno opterećenje	10 mA pri 12 V
Dimenzije izreza	68 x 68 mm
Masa proizvoda	0,3 kg
Ip stepen zaštite	IP40 na prednjem delu: u skladu sa EN/IEC 60529 IP30 na stranama: u skladu sa EN/IEC 60529 IP20 na priključcima: u skladu sa EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to EN 50102
Mehanička robusnost	Otpornost na vatru u skladu sa IEC 60695-2-1 IK zaštita 2 džula: IK07 u skladu sa EN 50102 Vibracije 13.2...100 Hz: 0.7 g Vibracije 2...13.2 Hz: +/- 1 mm
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa AC Klasa A
Kategorija prenapona	IV
Zaštita podešavanja	Zaštićeno zaptivenim poklopcem
Nosači za montažu	Panel
Visina	72 mm
Širina	72 mm
Dubina	78 mm

Povezivanje - priključci	Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² kruti AWG 24...AWG 12 Pomoćno napajanje: priključni blok kabl(ovi) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² kruti AWG 24...AWG 12 Greška: priključni blok kabl(ovi) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² kruti AWG 24...AWG 12 Test relej i reset greške: priključni blok kabl(ovi) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² kruti AWG 24...AWG 12 Senzor: priključni blok kabl(ovi) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12 Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,2...2,5 mm ² kruti AWG 24...AWG 12 Prisustvo napona: priključni blok kabl(ovi) 0,25...2,5 mm ² fleksibilni AWG 24...AWG 12
Dužina ogoljenog dela žice	Pomoćno napajanje: 7 mm Greška: 7 mm Test relej i reset greške: 7 mm Senzor: 7 mm Prisustvo napona: 7 mm
Moment pritezanja	Pomoćno napajanje: 0,6 N.m Greška: 0,6 N.m Test relej i reset greške: 0,6 N.m Senzor: 0,6 N.m Prisustvo napona: 0,6 N.m

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-55...85 °C
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60664-1
Elektromagnetna kompatibilnost	Emisije vezane sa vodovima i zračenjem: B u skladu sa CISPR 11 Test otpornosti emisije vezane sa vodovima: 3 u skladu sa IEC 61000-4-6 Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja: 4 u skladu sa IEC 61000-4-2 Visokoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-5 Niskoenergetska osetljivost na emisije vezane sa vodovima: 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 Osetljivost na emisije vezane sa zračenjem: 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,002 kg
Pakovanje 1 visina	0,010 dm
Pakovanje 1 širina	0,700 dm
Pakovanje 1 dužina	1,100 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------