

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

65292

Zaštitna jedinica Micrologic 7.0 P, Compact NS 630b do 1600 fiksni, LSIV zaštite



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NS630b...1600
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	Micrologic 7.0 P
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600
Primena uređaja	Razvod električne energije
Number of poles	4P 3P
Opis zaštićenih polova	4t 3t 3t + N/2
Funkcija zaštitne jedinice	Selektivna + diferencijalna zaštita
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja Trenutna zaštita od kratkog spoja For earth-leakage protection
Trip unit rating	630 A at 50 °C 800 A at 50 °C 1000 A at 50 °C 1250 A at 50 °C 1600 A at 50 °C
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Podesivo 9 podešavanja
[tr] long-time protection delay adjustment range	0.7...16.6 S at 7.2 x Ir 0.7...24 S at 6 x Ir 12.5...600 s at 1.5 x Ir
Termička memorija	20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0.4 S I ² t=off 0.1...0.4 s I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo 9 podešavanja
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	Off 2...15 x In
Diferencijalna zaštita	Integrirana

Earth-leakage protection sensitivity adjustment type $I\Delta n$	Podesiva, 9 podešavanja
$[I\Delta n]$ earth-leakage protection sensitivity adjustment range	0,5...30 A
Osetljivost diferencijalne zaštite	10 A for class A 30 A for class AC
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt	Podesiva, 5 podešavanja
$[\Delta t]$ Earth-leakage protection time delay adjustment range	60...800 milisekundi
Zona selektivne blokade zsi	Sa
Lokalna signalizacija	3 LEDs (red) for electrical fault 1 LED (red) for internal error
Tip displeja	Digitalni displej
Tip merenja	Multimetar
Komunikacija podataka	Očitavanje merenja Podešavanja zaštite i alarma Indikatori vezani za održavanje

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,318 kg
Pakovanje 1 visina	0,680 dm
Pakovanje 1 širina	0,800 dm
Pakovanje 1 dužina	2,150 dm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------