

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 718249

Wibe - usponski vod 20F - čelik toplo  
cinkovanje potapanjem - V995 mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Wibe
Tip proizvoda ili komponente	Vertikalni deo
Specifične primene proizvoda	Zahtevno opterećenje
Mounting location	Oblast sa visokim nivoom korozijske, vlažnosti i vazdušnog zagađenja industrijska i priobalna područja, hemijske fabrike

### Dopunske informacije

Oblik	C oblik dvostrani
Držač za montažu	Floor ceiling
Material with surface treatment	Čelik, toplo cinkovanje potapanjem
Corrosion class	C3/C4
Visina	995 mm
Širina	160 mm
Dubina	160 mm
Masa proizvoda	590 kg / set of 100
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	6050,000 g
--------------------	------------

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------