

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

81142
RJ 45 utičnica 65 x 85 - sa 1 adapterom RJ45
Infra+ - IP65



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Nosač
Kratko ime uređaja	RJ45 modul
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Standard utičnice	Za domaćinstvo

Dopunske informacije

Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing polymer
Tip poklopca	Poklopac
Montaža uređaja	Nadgradno
Način montiranja	Montaža na panel
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Masa proizvoda	0,084 kg
Dimenzija baze	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	45,2 mm
Boja	Grey (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	84 g
Pakovanje 2 težina	1,659 kg
Pakovanje 3 težina	5,464 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------