

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 81180

PratiKa industrijska utičnica - 63 A - 3P + N + E  
- 200...250 V AC - IP67



### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Utičnica         |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P + N + E       |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Način montiranja                                      | Nadzidno                                                                          |
| Kategorija priključnice i utikača                     | Pod uglom                                                                         |
| [in] nazivna struja                                   | 63 A                                                                              |
| [ue] nazivni napon                                    | 200...250 V                                                                       |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                                                          |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h                                                                               |
| Materijal utikača, utičnice                           | Housing: self-extinguishing engineering polymer                                   |
| Materijal kontakta                                    | Pins: stainless steel<br>Sleeves: nickel plated brass<br>Springs: stainless steel |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni                                          |
| Poprečni presek kabla                                 | 6...25 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Kablovski uvod                                        | Kablovska uvodnica                                                                |
| Tip navoja                                            | Pg 36                                                                             |
| Masa proizvoda                                        | 1,02 kg                                                                           |
| Dimenzija baze                                        | 104 x 162 mm                                                                      |
| Visina                                                | 255 mm                                                                            |
| Širina                                                | 104 mm                                                                            |
| Dubina                                                | 180 mm                                                                            |
| Boja                                                  | Grey (RAL 7035)                                                                   |
| Boja poklopca                                         | Plava                                                                             |

### Okruženje

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                  | EN 60309-1<br>EN 60309-2                        |
| Ip stepen zaštite          | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11               |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,026 kg |
| Pakovanje 2 težina | 5,617 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|