

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 81279

## PratiKa industrijska utičnica - 63 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67



### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Utičnica         |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P + E           |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Način montiranja                                      | Montaža na panel                                                                   |
| Kategorija priključnice i utikača                     | Pod uglom                                                                          |
| [in] nazivna struja                                   | 63 A                                                                               |
| [ue] nazivni napon                                    | 200...250 V                                                                        |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                                                           |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h                                                                                |
| Materijal utikača, utičnice                           | Housing: self-extinguishing engineering polymer                                    |
| Materijal kontakta                                    | Pins: stainless steel<br>Priključci: poniklovan mesing<br>Springs: stainless steel |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni                                           |
| Poprečni presek kabla                                 | 6...25 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Masa proizvoda                                        | 0,475 kg                                                                           |
| Dimenzija baze                                        | 100 x 107 mm                                                                       |
| Visina                                                | 107 mm                                                                             |
| Širina                                                | 108 mm                                                                             |
| Dubina                                                | 129 mm                                                                             |
| Boja                                                  | Grey (RAL 7035)                                                                    |
| Boja poklopca                                         | Plava                                                                              |

### Okruženje

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                  | EN 60309-2<br>EN 60309-1                        |
| Ip stepen zaštite          | IP67 u skladu sa IEC 60529                      |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )                               |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 489 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 10 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 10,7 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 12,9 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 7,822 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|