

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

81695

PratiKa industrijska utičnica - 125 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 3P + N + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Način montiranja | Montaža na panel |
| Kategorija priključnice i utikača | Ravna |
| [in] nazivna struja | 125 A |
| [ue] nazivni napon | 380...415 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h |
| Materijal utikača, utičnice | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta | Pins: stainless steel Sleeves: nickel plated brass Springs: stainless steel |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni |
| Poprečni presek kabla | 16...70 mm ² |
| Masa proizvoda | 1,346 kg |
| Dimenzija baze | 110 x 114 mm |
| Visina | 114 mm |
| Širina | 129 mm |
| Dubina | 161 mm |
| Boja | Grey (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Crvena |

Okruženje

| | |
|----------------------------|---|
| Standardi | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| Ip stepen zaštite | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C (86400 s) |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,51 kg |
| Pakovanje 2 težina | 13,787 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |