

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 81708

PratiKa Wander utikač - 90° pod uglom - 16 A -  
3P + E - 380...415 V AC - IP44



### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Wander utikač    |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P + E           |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kategorija priključnice i utikača                     | Pod uglom od 90°                                |
| [in] nazivna struja                                   | 16 A                                            |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                                     |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                        |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h                                             |
| Materijal utikača, utičnice                           | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta                                    | Pins: nickel plated brass                       |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                             |
| Poprečni presek kablova                               | 1...4 mm <sup>2</sup>                           |
| Spoljašnji prečnik kablova                            | 8...15 mm                                       |
| Kablovski uvod                                        | Kablovska uvodnica                              |
| Tip navoja                                            | Pg 16                                           |
| Masa proizvoda                                        | 0,145 kg                                        |
| Visina                                                | 115 mm                                          |
| Širina                                                | 98 mm                                           |
| Dubina                                                | 98 mm                                           |
| Boja                                                  | Grey (RAL 7035)                                 |
| Boja poklopca                                         | Crvena                                          |

### Okruženje

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Nadmorska visina za rad    | 2000 m                                          |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 130 g    |
| Pakovanje 2 težina | 1,448 kg |
| Pakovanje 3 težina | 4,831 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 | <a href="#"> REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#"> EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#"> Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#"> RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#"> Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |