

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

82026

industrijska utičnica - 16 A - 2P - 230 V AC - IP
44 - panel



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	PK Unika utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Veoma nizak napon
Broj polova	2P
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	230 V
Izlazni napon	24 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	Bez
Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu	Bez
Nazivna snaga transformatora u va	160 VA
Tip osigurača	Cilindrični
Veličina osigurača	Bez
Materijal utikača, utičnice	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Sleeves: nickel plated brass
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	6 mm ²
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21
Dimenzija baze	103 x 225 mm
Visina	225 mm
Širina	103 mm
Dubina	126 mm
Boja	Ljubičasta (RAL 7035)
Boja poklopca	Ljubičasta

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 309-1 IEC 695-2-1 IEC 529 IEC 742 IEC 309-2
Ip stepen zaštite	IP44 conforming to IEC 529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Otpornost na vatru	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C (86400 s)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	2,282 kg
Pakovanje 2 težina	11,897 kg