

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 82047

Unika utičnica sa blokadom - 32 A - 3P + N + E  
- 380...415 V AC - IP44 - panel



### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Blokada utičnice |
| Kratko ime uređaja                | Unika utičnica   |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P + N + E       |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Način montiranja                                      | Montaža na panel                                |
| [in] nazivna struja                                   | 32 A  |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                                     |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz  |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h   |
| Tip zaštite   | Bez zaštite                                     |
| Materijal utikača, utičnice                           | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta                                    | Sleeves: nickel plated brass                    |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                             |
| Maksimalni poprečni presek kabla                      | 10 mm <sup>2</sup>                              |
| Maksimalni spoljašnji prečnik kabla                   | 25 mm   |
| Kablovski uvod  | Kablovska uvodnica                              |
| Tip navoja  | Pg 21   |
| Masa proizvoda  | 0,772 kg  |
| Dimenzija baze  | 103 x 225 mm                                    |
| Visina  | 225 mm  |
| Širina  | 103 mm  |
| Dubina  | 129 mm  |
| Boja  | Grey (RAL 7035)                                 |
| Boja poklopca   | Crvena  |

### Okruženje

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Standardi                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite          | IK09 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 750 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 765 g    |
| Pakovanje 2 težina | 4,312 kg |
| Pakovanje 3 težina | 60,84 kg |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |