

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 82317

PratiKa Wander utikač - ravni - 32 A - 2P -  
40...50 V AC - IP44



### Osnovne informacije

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa           |
| Tip proizvoda ili komponente      | Wander utikač     |
| Kratko ime uređaja                | PratiKa utičnica  |
| Kategorija priključnice i utikača | Veoma nizak napon |
| Broj polova                       | 2P                |
| Tip mreže                         | AC                |
| Standard utičnice                 | Industrijski      |

### Dopunske informacije

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kategorija priključnice i utikača                      | Ravna                                           |
| [in] nazivna struja                                    | 32 A                                            |
| [ue] nazivni napon                                     | 40...50 V                                       |
| Mrežna frekvencija                                     | 50/60 Hz                                        |
| Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu | 12 h                                            |
| Materijal utikača, utičnice                            | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta                                     | Pins: nickel plated brass                       |
| Povezivanje - priključci                               | Neodvojivi zavrtnji                             |
| Poprečni presek kabla                                  | 4...10 mm <sup>2</sup>                          |
| Spoljašnji prečnik kabla                               | 6...23 mm                                       |
| Kablovski uvod                                         | Kablovska uvodnica                              |
| Tip navoja                                             | Pg 21                                           |
| Masa proizvoda                                         | 0,144 kg                                        |
| Visina                                                 | 158 mm                                          |
| Širina                                                 | 57,5 mm                                         |
| Dubina                                                 | 57,5 mm                                         |
| Boja                                                   | Grey (RAL 7035)                                 |
| Boja poklopca                                          | Bela                                            |

### Okruženje

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardi                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Otpornost na vatru         | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativna vlažnost         | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Nadmorska visina za rad    | 2000 m                                          |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 130 g    |
| Pakovanje 2 težina | 1,41 kg  |
| Pakovanje 3 težina | 6,127 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|