

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 82513

## PratiKa industrijski utikač - 16 A - 2P - 20...25 V DC - IP44



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Veoma nizak napon
Broj polova	2P
Tip mreže	DC
Standard utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Način montiranja	Nadizidno
Kategorija priključnice i utikača	Pod uglom
[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	40...50 V 20...25 V
Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu	10 h
Materijal utikača, utičnice	Self-extinguishing engineering polymer
Materijal kontakta	Pins: nickel plated brass
Povezivanje - priključci	Neodvojni zavrtnji
Poprečni presek kabla	4...10 mm <sup>2</sup>
Spoljašnji prečnik kabla	6...23 mm
Tip navoja	Pg 21
Masa proizvoda	0,157 kg
Dimenzija baze	70 x 82 mm
Visina	118 mm
Širina	70 mm
Dubina	81 mm
Boja	Grey (RAL 7035)
Boja poklopca	Bela

### Okruženje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
Ip stepen zaštite	IP44 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,420 kg
Pakovanje 1 visina	1,060 dm
Pakovanje 1 širina	0,800 dm
Pakovanje 1 dužina	1,390 dm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------