

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

83095

Unika utičnica sa blokadom - 32 A - 2P + E - 380...415 V AC - IP65 - nadzidna



Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Blokada utičnice |
| Kratko ime uređaja | Unika utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 2P + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Način montiranja | Nadzidno |
| [in] nazivna struja | 32 A |
| [ue] nazivni napon | 380...415 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h |
| Tip zaštite | Bez zaštite |
| Materijal utikača, utičnice | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Materijal kontakta | Sleeves: nickel plated brass |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Maksimalni poprečni presek kabla | 10 mm ² |
| Maksimalni spoljašnji prečnik kabla | 25 mm |
| Kablovski uvod | Kablovska uvodnica |
| Tip navoja | Pg 21 |
| Masa proizvoda | 1,125 kg |
| Dimenzija baze | 103 x 255 mm |
| Visina | 255 mm |
| Širina | 103 mm |
| Dubina | 151 mm |
| Boja | Grey (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Crvena |

Okruženje

| | |
|----------------------------|---|
| Standardi | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Ip stepen zaštite | IP65 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK09 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 750 °C conforming to IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Pakovanje

| | |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,212 kg |
|--------------------|----------|

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|