

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

88033 MCC DISCON. MP H150MM



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča fiksni deo
Specifične primene proizvoda	Napajanje motora

Dopunske informacije

Tip namenskog ormana	Kućište
Širina ormana/kućišta	650 mm
Širina	600 mm
Dubina	100 mm
Visina	150 mm
Instalirani uređaji	GS1-F + 2LC1-D09 do 25 2 brzina sa rastavljačem sa osiguračem + kontaktorom + termičkom zaštitom GS1-F + LC1-D09 do 80 bez promene smera sa rastavljačem sa osiguračem + kontaktorom + termičkom zaštitom GS1-F + LC2-D09 do 25 promena smera sa rastavljačem sa osiguračem + kontaktorom + termičkom zaštitom GV2-L + 2LC1-D09 do D32 2 brzina sa prekidačem + kontaktorom + termičkom zaštitom GV2-L + LC1-D09 do D32 bez promene smera sa prekidačem + kontaktorom + termičkom zaštitom GV2-L + LC1-D40 do D50 bez promene smera sa prekidačem + kontaktorom + termičkom zaštitom GV2-L + LC2-D09 do D32 promena smera sa prekidačem + kontaktorom + termičkom zaštitom NS80HMA + LC1-D50 do D65 bez promene smera sa prekidačem + kontaktorom + termičkom zaštitom NS80HMA + LC1-D80 bez promene smera sa prekidačem + kontaktorom + termičkom zaštitom
Način montiranja	Odspojivi
Broj vertikalnih modula (50 mm)	3
Boja	Bela
Kod boje	RAL 9001
Opcije za specijalne boje	Da

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	58,0 cm
Package 1 Weight	3,625 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	97,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	163,125 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------