

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001K11J35LGFG

Illuminated selector switch head, Harmony 9001K, metal, long handle, green, 30mm, 2 positions, stay put, LED green, 24-28V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente	Glava za svetleći izborni prekidač
Kratko ime uređaja	9001K
Tip glave uređaja	Bez povratka
Profil glave uređaja	Zelena duga ručica

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Masa proizvoda	0,245 kg
Oblik glave signalne jedinice	Osmougona
Informacija o poziciji glave	2 pozicije
Tip kontakata i sastav	Bez kontaktnog bloka
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Napajanje svetlosnog bloka	Direktno
Svetlosni izvor	LED
Baza sijalice	BA 9s
Boja bloka	Zelena
[us] nazivni napon napajanja	24 V AC/DC
Kompatibilnost proizvoda	9001KA2 strana 1 ili 2
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4






Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C 852
Sertifikacija proizvoda	UL 508 NEMA
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	167,829 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------