

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## 9001K1L35LRRH13

### taster 600VAC 10A 30MM T-K



#### Osnovne informacije

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony 9001K                |
| Tip proizvoda ili komponente        | Svetleći taster              |
| Kratko ime uređaja                  | 9001K                        |
| Tip glave uređaja                   | Sa povratkom                 |
| Profil glave uređaja                | Crvena udubljena, neoznačeno |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Puni plastični štitnik       |

#### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materijal podnožja                         | Hromirani metal                                                                                                                                                                                           |
| Prečnik za montiranje                      | 30 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Oblik glave signalne jedinice              | Osmougaona                                                                                                                                                                                                |
| Svetlosni izvor                            | LED                                                                                                                                                                                                       |
| Svetlosni izvor                            | LED visokog sjaja                                                                                                                                                                                         |
| Baza sijalice                              | BA 9s                                                                                                                                                                                                     |
| Napajanje svetlosnog bloka                 | Direct                                                                                                                                                                                                    |
| [us] nazivni napon napajanja               | 24...28 V AC/DC                                                                                                                                                                                           |
| Tip kontakata i sastav                     | 1 C/O                                                                                                                                                                                                     |
| Povezivanje - priključci                   | Screw clamp terminals 1 x 0.22...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> conforming to IEC 60947-1                                                                                                                        |
| Moment pritezanja                          | 0.8 N.m conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                         |
| Oblik glave zavrtnja                       | Ukršteni prerez                                                                                                                                                                                           |
| Mehanička trajnost                         | 5000000 ciklusa                                                                                                                                                                                           |
| Radni položaj                              | Bilo koja pozicija                                                                                                                                                                                        |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                      |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 2,5 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                        |
| Materijal kontakata                        | Kontakti od legura srebra                                                                                                                                                                                 |
| Operacija kontakata                        | Standardna                                                                                                                                                                                                |
| Pozitivno otvaranje                        | Bez                                                                                                                                                                                                       |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                           |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A                                                                                                                                                                                                      |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja | 12 KA at 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 KA at 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 KA at 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA at 120 V AC-15, 7200 VA                                                                          |
| Nazivna prekidna moć                       | 1.2 KA at 600 V AC-15, 720 VA<br>1.5 KA at 480 V AC-15, 720 VA<br>3 KA at 240 V AC-15, 720 VA<br>6 KA at 120 V AC-15, 720 VA<br>0.1 KA at 600 V DC-13<br>0.27 KA at 250 V DC-13<br>0.55 kA at 125 V DC-13 |
| Masa proizvoda                             | 0,166 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Prezentacija uređaja                       | Kompletan proizvod                                                                                                                                                                                        |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>UL 508<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1 |
| Sertifikacija proizvoda             | UL 508<br>NEMA                                                                                                 |
| Tretman zaštite                     | TC                                                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                                                    |
| Otpornost na vibracije              | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                               |
| Otpornost na udare                  | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27                                                                             |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                                                                 |
| Ip stepen zaštite                   | IP66 conforming to IEC 60529                                                                                   |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                          |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 226,796 g |
| Pakovanje 1 visina          | 4,826 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 5,842 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 11,43 cm  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|