

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## 9001KA3

### 30 mm kontakti blok 1N/C



#### Osnovne informacije

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony 9001K                           |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontakti blok sa zaštićenim priključkom |
| Kratko ime uređaja           | 9001K                                   |

#### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis priključaka iso n°1                   | (3-4)NO                                                                                                                                                                                                       |
| Masa proizvoda                             | 0,023 kg                                                                                                                                                                                                      |
| Tip kontakata i sastav                     | 1 NC                                                                                                                                                                                                          |
| Operacija kontakata                        | Standardna                                                                                                                                                                                                    |
| Pozitivno otvaranje                        | With conforming to IEC 60947-5-2                                                                                                                                                                              |
| Povezivanje - priključci                   | Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                        |
| Moment pritezanja                          | 0.8 N.m conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                             |
| Oblik glave zavrtnja                       | Cross slotted                                                                                                                                                                                                 |
| Materijal kontakata                        | Kontakti od legura srebra                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                               |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A                                                                                                                                                                                                          |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 250 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                          |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 2,5 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                            |
| [ie] nazivna radna struja                  | 3 A at 240 V, AC-15, A600-Q600 conforming to NEMA<br>0.55 A at 125 V, DC-13, A600-Q600 conforming to NEMA                                                                                                     |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja  | 12 KA at 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 KA at 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 KA at 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 KA at 120 V AC-15, 7200 VA<br>0.55 KA at 125 V DC-13<br>0.1 KA at 600 V DC-13<br>0.27 KA at 250 V DC-13 |
| Nazivna prekidna moć                       | 3 KA at 240 V AC-15, 720 VA<br>6 KA at 120 V AC-15, 720 VA<br>1.2 KA at 600 V AC-15, 720 VA<br>1.5 KA at 480 V AC-15, 720 VA<br>0.1 KA at 600 V DC-13<br>0.27 KA at 250 V DC-13<br>0.55 KA at 125 V DC-13     |

#### Okruženje

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TC                               |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                      |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -25...70 °C                      |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Class II conforming to IEC 61140 |
| Ip stepen zaštite                      | IP20 u skladu sa IEC 60529       |

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi               | UL 508<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Sertifikacija proizvoda | NEMA<br>UL 508                                                                                                 |
| Otpornost na vibracije  | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                               |
| Otpornost na udare      | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27                                                                             |

## Pakovanje

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE        |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1          |
| Pakovanje 1 težina          | 45,359 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 3,302 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 3,048 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 4,064 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 101,151 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                             |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                       |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                      |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|