

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KA4

Contact block, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, silver alloy contacts, screw clamp terminal, 0...600V, early make, 1 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Kratko ime uređaja	9001K

Dopunske informacije

Opis priključaka iso n°1	(1-2-3-4)OC_OFF
Masa proizvoda	0,027 kg
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Prevremeno uključanje
Pozitivno otvaranje	Bez
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukršteni prerez
Materijal kontakata	Kontakti od legura srebra
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600-Q600 u skladu sa NEMA 0,55 A pri 125 V, DC-13, A600-Q600 u skladu sa NEMA
[icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	12 KA pri 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA pri 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA pri 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA pri 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 KA pri 125 V DC-13 0,1 KA pri 600 V DC-13 0,27 kA pri 250 V DC-13
Nazivna prekidna moć	3 KA pri 240 V AC-15, 720 VA 6 KA pri 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA pri 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA pri 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA pri 600 V DC-13 0,27 KA pri 250 V DC-13 0,55 kA pri 125 V DC-13
[us] nazivni napon	0...600 V
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	JIS C 4520 JIS C 852 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 UL 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	UL 508[RETURN]NEMA
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,54 cm
Package 1 Width	2,54 cm
Package 1 Length	4,064 cm
Package 1 Weight	27,216 g


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.