

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KP1G31

Pilot light, Harmony 9001K, metal,
polycarbonate, fresnel lens, green, 30mm,
110...120V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente	Lampica
Kratko ime uređaja	K

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Tip sočiva	Fresnel plastika
Boja kapica/glave ili sočiva	Zelena
Svetlosni izvor	inkandescentna
Baza sijalice	BA 9s
Napajanje svetlosnog bloka	Putem transformatora 120 V AC 50/60 Hz Putem integrisanog transformatora 110 V AC 50/60 Hz
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Okrugla
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Svetlosni izvor	Inkandescentna sijalica
[us] nazivni napon napajanja	110...120 V AC
Način rada	Normalno
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip sočiva	Fresnel
[us] nazivni napon	110...120 V
Napajanje bloka	Putem integrisanog transformatora
Frekvencija napajanja	50...60 Hz
Materijal sočiva	Polycarbonate
Veličina	30 mm

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA LR25490 class 3211 03[RETURN]UL odobrenje fajl E42259 CCN NKCR[RETURN]CE
Nema stepen zaštite	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	222,26 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.