

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KS88FB

izborni taster 30MM T-K



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001KS
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	9001K
Tip glave uređaja	Bez povratka
Profil glave uređaja	Crna duga ručica

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Hromirani metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Masa proizvoda	0,172 kg
Oblik glave signalne jedinice	Osmougaona
Informacija o poziciji glave	4 pozicije
Tip kontakata i sastav	Bez kontaktnog bloka
Mehanička trajnost	500000 ciklusa
Kompatibilnost proizvoda	9001KA1, mounted side 1 and 2
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	UL 508 NEMA
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn conforming to IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	127,006 g
Pakovanje 1 visina	5,08 cm
Pakovanje 1 širina	5,842 cm
Pakovanje 1 dužina	6,858 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------