

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

9007AW12 granični prekidač 600VAC 15AMP AW + opcije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	9007
Ime serije	Zahtevne aplikacije
Tip proizvoda ili komponente	Granični prekidač
Kratko ime uređaja	9007AW
Specifične primene proizvoda	Preciznost
Tip kućišta	Fiksno

Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na površini standardna kutija
Tip glave	Okretna glava
Materijal	Metal
Materijal tela	Liveni cink
Materijal glave	Liveni cink
Način pričvršćivanja	Telom
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Spring return without operating lever cast zinc
Aktiviranje prekidača	Sa leve strane - promenljivo na aktuaciju sa desne strane U smeru suprotnom od kazaljke na satu; promenljivo u smeru kazaljke na satu
Tip prilaza	Lateral approach, 1 direction programmable
Električna veza	1...2 cables for screw-clamp terminals (AWG 22...AWG 12)
Kablovski uvod	1 entry for 1/2" - 14 NPT conforming to ANSI B1.20.1
Broj polova	1
Tip i sastav kontakta	NC-NO, switch function: SPDT-DB
Oblik kontakta	Forma Z
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Broj koraka	1
Materijal kontakata	Srebrni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Opis priključaka iso n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Minimalni moment za okidanje	0,31 N.m
Ugao okidanja	5 °
Maksimalni ugao pomeraja	30 °
Maksimalna brzina pobude	130 Ft/Min with 30° cam angle, levers only 90 ft/min with 45° cam angle, levers only
Tačnost ponavljanja	+/- 0.002 in linear travel of cam on 1.38 in long lever arm
[ie] nazivna radna struja	5 A at 600 V AC, A600 conforming to NEMA rating designation 6 A at 480 V AC, A600 conforming to NEMA rating designation 10 A at 240 V AC, A600 conforming to NEMA rating designation 15 A at 120 V AC, A600 conforming to NEMA rating designation 0.02 A at 600 V DC 0.2 A at 250 V DC 0.5 A at 125 V DC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	15 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 for contact block 600 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block
Širina	68,33 mm
Visina	93,47 mm
Dubina	36,58 mm
Masa proizvoda	0,57 kg

Okruženje

Nema stepen zaštite	NEMA 1 conforming to Nema type 250 NEMA 2 conforming to Nema type 250 NEMA 4 conforming to Nema type 250 NEMA 12 conforming to Nema type 250 NEMA 13 conforming to Nema type 250
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-54...85 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-54...85 °C
Tretman zaštite	Zaštita epoksi prahom

Packing Units

Pakovanje 1 težina	566,990 g
Pakovanje 1 visina	4,318 cm
Pakovanje 1 širina	7,112 cm
Pakovanje 1 dužina	13,208 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------