

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9007C52E

granični prekidač 600V 10AMP C + opcije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	9007
Ime serije	Zahtevne aplikacije
Tip proizvoda ili komponente	Granični prekidač
Specifične primene proizvoda	Kompaktno kućište
Kratko ime uređaja	9007C
Tip kućišta	Utično
Tip glave	Glava sa klipom
Materijal	Metal
Način pričvršćivanja	Telom
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Stainless steel spring return plunger (-)
Aktiviranje prekidača	Na kraju
Tip prilaza	Vertical approach, 1 direction
Električna veza	Screw-clamp terminals (AWG 22...AWG 12), 1...2
Kablovski uvod	1 entry for 1/2" - 14 NPT conforming to ANSI B1.20.1
Broj polova	1
Tip kontakata i sastav	NC-NO
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Pozitivno otvaranje	Bez
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Materijal tela	Cink
Materijal glave	Cink
Dostupna funkcija	-
Funkcija prekidača	SPDT-DB
Oblik kontakta	Forma Z
Materijal kontakata	Srebrni kontakti
Opis priključaka iso n°1	(3-4)NO (1-2)NC
Tačnost ponavljanja	+/- 0.001 in linear travel of cam
[ie] nazivna radna struja	1.2 A at 600 V AC, A600 conforming to NEMA 1.5 A at 480 V AC, A600 conforming to NEMA 3 A at 240 V AC, A600 conforming to NEMA 6 A at 120 V AC, A600 conforming to NEMA 0.1 A at 600 V DC, Q600 conforming to NEMA 0.27 A at 250 V AC, Q600 conforming to NEMA 0.55 A at 125 V DC, Q600 conforming to NEMA
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 for contact block 600 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2.5 KV AC 1 min conforming to CE 2.2 KV AC 1 min conforming to UL 2.64 kV AC 1 s conforming to CSA
Zaštita od kratkog spoja	10 A by CC fuse, protection type: non-time delay
Električna trajnost	1000000 ciklusa

Lokalna signalizacija	without
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Širina	39,37 mm
Visina	91,95 mm
Dubina	45,47 mm
Masa proizvoda	0,57 kg

Okruženje

Otpornost na udare	60 gn for 9 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	25 gn (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Nema stepen zaštite	NEMA 1 conforming to Nema type 250 NEMA 2 conforming to Nema type 250 NEMA 4 conforming to Nema type 250 NEMA 6 conforming to Nema type 250 NEMA 6P conforming to Nema type 250 NEMA 12 conforming to Nema type 250 NEMA 13 conforming to Nema type 250
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class 0 conforming to IEC 61140
Temperatura okoline za rad	-29...85 °C for standard environment
Temperatura okoline za skladištenje	-29...85 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Tretman zaštite	Zaštita epoksi prahom

Packing Units

Pakovanje 1 težina	412,769 g
Pakovanje 1 visina	4,064 cm
Pakovanje 1 širina	5,080 cm
Pakovanje 1 dužina	13,208 cm

Offer Sustainability

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------